

Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH
PAPIER

VIVUS Matt

Grafisches Papier / Recycling



Hauptsorte: Recyclingpapier gestrichen

Stoffklasse: Recycling 100 %

Oberfläche: matt

Zertifizierung: FSC® C018175 Recycled Credit, Blauer Engel, EU Ecolabel



www.blauer-engel.de/uz14



Technische Richtlinien für VIVUS Matt:

Eigenschaft/Einheit	Einheit	Methode	Toleranz									
Flächengewicht	g/m ²	ISO 536	± 4 %	80	90	100	115	130	150	170	200	240
Dicke	µm	ISO 534	± 4 %	80	93	103	112	127	148	170	203	250
Volumen	cm ³ /g	ISO 534		1,0	1,03	1,03	0,97	0,98	0,98	0,99	1,02	1,04
Opazität	%	ISO 2471	- 2.0	96	95	96	98	99	-	-	-	-
Weißgrad D 65 / 10°	CIE	ISO 11475	± 3	82	91	91	82	82	82	82	82	82
Glanz	%	ISO 8254-1	± 5	25	15	15	15	15	15	15	15	15
Rauheit	µm	ISO 8791-4	≤ 1,30*std	3,5	4	4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Relative Feuchtigkeit	%	TAPPI T502	± 7	50	50	50	50	50	50	50	50	50