

SPRINT

grafisches Papier / Bilderdruck



Hauptsorte: h¹haltig glänzend gestrichen
Stoffklasse: fein holzhaltig
Oberfläche: glänzend gestrichen
Zertifizierung: PEFC 100% (ab Lager)

Technische Richtlinien für SPRINT:

Eigenschaft/Einheit	Toleranz							Prüfmethode
Flächengewicht, g/m²	65	70	75	80	85	170	200	
Tol	56	108±7 %	125±7 %	147±7 %	96±7 %	96±7 %	96±7 %	ISO 534
Dicke, µm	121±3	121±3	121±3	121±3	121±3	121±3	121±3	ISO 11475
Tol	93,0±2	94,5±2	96,0±2	-	93,0±2	93,0±2	93,0±2	ISO 2471
Glanz Gardner, %	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	50±10	TAPPI 502
Tol	100±50 %	100±50 %	100±50 %	90±50 %	100±50 %	100±50 %	100±50 %	ISO 8791-4
Weissgrad ISO, %	-	-	-	-				ISO 5627
Tol								
Opazität, %								
Tol								
Farbton								
L*								
Tol								
a*								
b*								
Tol								

Es handelt sich um Richtwerte.
Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers.